

Interrupidores termomagnéticos tipo miniatura

Montaje en riel DIN



Certificate
CE

Interrupidores de corriente residual, Tipo RKN

Datos técnicos

Tipo	RKN	
Estándar	Conforme con IEC 61008	
Protección	Fuga a tierra	
Corriente nominal, I_n	25, 32, 40, 63A	
Número de polos	2(1+N), 4(3+N)pole	
Corriente de sensibilidad, $I_{\Delta n}$	30, 100, 300mA	
Corriente residual no operando nominal	$0.5 \times I_{\Delta n}$	
Tensión nominal	2polo	240VAC
	4polo	240/415VAC
Tiempo de corriente diferencial, $I_{\Delta n}$	$\leq 0.1s$	
Capacidad máxima, I_m	500A para $I_n=25, 32, 40A$	
	630A para $I_n=63A$	
Capacidad condicional en cortocircuito, I_{nc}	6kA para $I_n=25, 32, 40, 63A$	
Tipo de disparo	Electro-magnético	
Tipo de terminal	Bornes	
Sección del cable	Cable hasta 35mm ²	
Instalación	Montaje en riel DIN de 35mm	
Ranura	45mm	

No.de Catálogo

Polo	I_n	$I_{\Delta n}$	Modelo	No.de Catálogo	Paq. Unid. (Pcs.)
2P	25A	30mA	RKN -25-2/30mA	06220103R0	60
			RKN -32-2/30mA	06220106R0	60
			RKN -40-2/30mA	06220109R0	60
			RKN -63-2/30mA	06220112R0	60
	32A	100mA	RKN -25-2/100mA	06220104R0	60
			RKN -32-2/100mA	06220107R0	60
			RKN -40-2/100mA	06220110R0	60
			RKN -63-2/100mA	06220113R0	60
	40A	300mA	RKN -25-2/300mA	06220105R0	60
			RKN -32-2/300mA	06220108R0	60
			RKN -40-2/300mA	06220111R0	60
			RKN -63-2/300mA	06220114R0	60

Polo	I_n	$I_{\Delta n}$	Modelo	No.de Catálogo	Paq. Unid. (Pcs.)
4P	25A	30mA	RKN -25-4/30mA	06240013R0	30
			RKN -32-4/30mA	06240016R0	30
			RKN -40-4/30mA	06240019R0	30
			RKN -63-4/30mA	06240022R0	30
	32A	100mA	RKN -25-4/100mA	06240014R0	30
			RKN -32-4/100mA	06240017R0	30
			RKN -40-4/100mA	06240020R0	30
			RKN -63-4/100mA	06240023R0	30
	40A	300mA	RKN -25-4/300mA	06240015R0	30
			RKN -32-4/300mA	06240018R0	30
			RKN -40-4/300mA	06240021R0	30
			RKN -63-4/300mA	06240024R0	30