

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FA-210



La fuente de alimentación BLAUSONIC **FA-210** proporciona una tensión de salida variable entre 1 y 20 V, con una corriente de hasta 10 A. Incluye control de la corriente máxima de salida para la protección tanto interna como de los circuitos bajo prueba. Esta salida principal dispone de dos visualizadores digitales que permiten lecturas simultáneas de tensión y corriente.

La fuente de alimentación **FA-210** está dotada de controles fino y grueso para mejor ajuste de la tensión, así como de un control para prefijar la corriente máxima de salida. Por su robusta construcción, protecciones integradas y aplicaciones multifuncionales, la fuente de alimentación **FA-210** está especialmente indicada su aplicación en laboratorios, talleres de mantenimiento, en centros de enseñanza y en general para todo tipo de aplicaciones en electrónica.

ESPECIFICACIONES

Tensión de salida	De 1 a 20 V
Control de salida	Fino y grueso
Corriente de salida	De 0 a 10 A
Control de corriente	Fino y grueso
Ruido y zumbido máx.	20 mV (p.p.)
Regulación de red	50 mV
Regulación de carga	0,5% + 200 mV
Tensión de red	100 - 240 V A, 50 Hz / 60 Hz
Medidores	Digital LEDS
Tipo	Autorango, lectura 3 ½ dígitos
Precisión	1% + 2 dígitos
Indicadores	CC y CV
Sistema de refrigeración	Control por termostato
Protecciones	Sobre tensión, cortocircuitos y protección térmica
Normativa	CE
Dimensiones	205 A. x 115 (Al.) x 275 (pr.) mm
Peso	Aprox. 3 kg