

DISTRIBUIDO POR ADAJUSA

EM306B

MANUAL DE USUARIO

TRACON
.....ELECTRIC®

EM306B Pinza amperimétrica:

La pinza amperimétrica EM306B es un moderno instrumento CAT III con una pantalla LCD de 3,5 dígitos que puede utilizarse en el trabajo, en el laboratorio, en el taller o en casa. Es capaz de medir los parámetros técnicos de la red. También es adecuado para medir la tensión, los diodos así como la continuidad.



Datos técnicos:

Pantalla:	3,5 dígitos
visualización de la polaridad:	automática
temperatura de funcionamiento:	0-40 °C
Tipo de pila:	3 × AAA
Señal de batería baja:	icono en la pantalla
Dimensiones:	132 × 61 × 25 mm
Masa:	170 g
Precisión de la tensión:	±(1,5%+5d);
Corriente:	±(2,5%+5d);
Precisión de la resistencia:	±(2,0%+5d)
Medición de tensión continua:	CAT.III, 200mV; 2V; 20V; 200V; 600V, automática
Medición de tensión alterna:	CAT.III, 2 V; 20 V; 200 V; 600 V, automática
Medición de corriente alterna:	en el rango 2/200A superior - 10 A señal acústica
Medición de resistencia:	200Ω-2kΩ-20kΩ-200kΩ-2MΩ-20MΩ, automática.
Prueba de diodos:	1,5 V, 0,6 mA
Continuidad:	0,5 V
Apertura máx. de la pinza:	20 mm

Funciones de los botones:

Select:	para conmutar la función Ω/D/F.
D-Hold:	mantiene el valor actual
M-Hold:	conserva el valor máximo.

Advertencia importante:



Este documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
Encontrará información actualizada en el sitio web.



Atención!

- * El aparato sólo puede ser instalado por un técnico cualificado.
- * Utilice siempre equipos que no provoquen lesiones.
- * Mida un máximo de 600 V de tensión nominal.
- * La tensión no debe ser superior a 600 V entre los puntos de medición y de conexión a tierra.
- * Para una protección adecuada, utilícelo sólo en modo instalado.
- * El dispositivo sólo puede utilizarse en circunstancias normales.
- * No utilizar en entornos con riesgo de incendio o explosión.
- * El aparato cumple los requisitos de la norma EN 61010-1.