

Serie INOX

Raccordi automatici in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L push-in fittings
Steckverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords instantanés en acier inoxydable AISI 316 L
Racordaje automático en acero inoxidable AISI 316 L
Conexões push-in em aço inox AISI 316 L



New

Serie 60000

Pag. 6.4

Raccordi a calzamento in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L push-on fittings
Nippelverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à coiffe en acier inoxydable AISI 316 L
Racordaje rápido en acero inox AISI 316 L
Conexões push-on em aço inox AISI 316 L



New

Serie 61000

Pag. 6.14

Adattatori in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L threaded adaptors
Adapter in edelstahl AISI 316 L
Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Accesorios en acero inox AISI 316 L
Adaptadores em aço inoxidável AISI 316 L



New

Serie 62000

Pag. 6.22

Multipresa in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L multisocket
Kupplungen aus edelstahl AISI 316 L
Coupleurs multisocket en acier inoxydable AISI 316 L
Multipresa en acero inox AISI 316 L
Conexão multisocket em aço inox AISI 316 L



Serie 63000

Pag. 6.30

Raccordi a funzione in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L function fittings
Funktionsverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à fonctions en acier inox AISI 316 L
Racordaje a funciones en acero inox AISI 316 L
Conexões funcionais em aço inoxidável AISI 316 L



New

Serie 66000

Pag. 6.34

Raccordi a compressione in acciaio INOX AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L compression fittings
Klemmringverschraubungen aus edelstahl AISI 316 L
Raccords à bagues biconne en acier inox AISI 316 L
Racordaje a compresión en acero inox AISI 316 L
Conexões de compressão em aço inoxidável AISI 316 L



New

Serie 69000

Pag. 6.38

Minivalvole a sfera in acciaio INOX AISI 316 L

Miniballvalve in stainless steel AISI 316 L
Kugelhähne AISI 316 L
Mini robinet a boisseau spherique en acier inoxydable AISI 316 L
Miniválvulas a esfera en acero inox AISI 316 L
Mini-válvulas de esfera em aço inoxidável AISI 316 L



Serie Ghinox

Pag. 6.46

Serie AUTOMATION INOX

Valvole Elettropneumatiche e Manuali

Solenoid Valve and Manual Valve
Elektropneumatische Ventile und Manuell
Distributeurs Electropneumatiques et Manuel
Válvulas Electroneumáticas y Manual
Válvulas Eletro-pneumáticas e Manual



Serie X1V

Pag. 17.13 - 17.47

Cilindri ISO 6432 e 15552

ISO 6432 and 15552 Cylinders
ISO 6432 und 15552 Zylinder
Vérins ISO 6432 et 15552
Cilindros ISO 6432 y 15552
Cilindros ISO 6432 e 15552



Serie MINI INOX, V and Accessories

Pag. 18.20 | 18.86 | 18.112

RACCORDI AUTOMATICI, A CALZAMENTO, A COMPRESSIONE, INNESTI RAPIDI, ADATTATORI, VALVOLE A SFERA, ELETTROVALVOLE E RACCORDI A FUNZIONE

PUSH-IN FITTINGS, PUSH-ON FITTINGS, COMPRESSION FITTINGS, QUICK COUPLINGS, ADAPTERS, BALL VALVE, SOLENOID VALVES AND FUNCTION FITTINGS

STECKVERSCHRAUBUNGEN, ARMATUREN, VERSCHRAUBUNGEN, SCHNELLKUPPLUNGEN, ADAPTER, MAGNETVENTILE, KUGELHÄHNE UND FUNKTIONSVERSCHRAUBUNGEN

RACCORDS INSTANTANÉES, À COIFFE, À BAGUES BICÔNE, COUPLEURS RAPIDES, ADAPTATEURS, DISTRIBUTEURS, ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE ET RACCORDS À FONCTIONS

RACORDAJE AUTOMÁTICO, RÁPIDO, A COMPRESIÓN, ENCHUFES RÁPIDOS, ELECTROVALVULAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS Y RACORES A FUNCIONES

CONEXÕES PUSH-IN, PUSH-ON, COMPRESSÃO, ENGATES RÁPIDOS, ACESSÓRIOS, VÁLVULAS DE ESFERA, VÁLVULA SOLENÓIDE E CONEXÕES FUNCIONAIS

Serie INOX

INOX



La serie 62000 Aignep, completamente realizzati in Acciaio Inox 316L, costituiscono il completamento dell'offerta in termini di adattatori, riduzioni e componenti per realizzare al meglio le vostre applicazioni "INOX". Con prestazioni importanti in termini di pressioni (140 bar) e temperature (-110°C +300°C), sono realizzati in una ampia gamma base. Filettature BSPT, BSPP e Metrico.

Principali vantaggi

- Gamma completa
- Per tutti i fluidi e gli ambienti corrosivi
- Completamente in Acciaio Inox 316L
- Permanenza fluidi alimentari
- Silicon Free

Applicazioni

- Industria Agroalimentare
- Food & Beverage
- Industria Chimica, Petrochimica e Farmaceutica
- Medica, Life&Sciences
- Inkjet, Inchiostri
- Vuoto

The 62000 serie are stainless steel AISI 316L threaded adaptors.

Large range of configurations: nipple, reductions, T, L, etc.

High performances in pressure (140 bar) and temperature (-110°C +300°C).

Threads BSPT, BSPP & Metric.

Main advantages

- Large range
- All fluids in aggressive environment
- Full stainless steel AISI 316L
- Food&Beverage compatible
- Silicon Free

Applications

- Dairy
- Food & Beverage
- Chemical, Petrochemical, Pharmaceutical
- Medical, Life&Sciences
- Inkjet, Printing
- Vacuum

Die 62000 Serie sind Gewinde-Adapter aus Edelstahl AISI 316L.

Grosse Auswahl: Nippel, Reduktionen, T, L, etc.

Hohe Druck- (140 bar) und Temperaturbeständigkeit (-110°C +300°C).

Gewinde BSPT, BSPP und metrisch.

Hauptvorteile

- Grosses Sortiment
- Alle Medien in aggressiver Umgebung
- Komplett aus Edelstahl AISI 316L
- Lebensmittel & Getränke konform
- Silikonfrei

Anwendungen

- Milchprodukte
- Lebensmittel & Getränke
- Chemie, Petrochemie, Pharma
- Medizin, Life Sciences
- Inkjet, Druck
- Vakuum

La série 62000 sont des adaptateurs en acier inoxydable AISI 316L.

Large gamme et nombreuses configurations: mamelon, réduction, T, L, etc.

Performances élevées en pression (140 bar) et température (-110°C + 300°C).

Filetages BSPT, BSPP et métrique.

Principaux avantages

- Large gamme
- Tous fluides en milieu agressif
- Entièrement en acier inoxydable AISI 316L
- Compatible Alimentaire et boisson
- Sans Silicone

Applications

- Industrie Agroalimentaire
- Alimentaire et boissons
- Chimie, petrochimie, Pharmaceutique
- Médical, Life&Sciences
- Imprimerie
- Vide

La serie 62000 Aignep, completamente realizada en Acero Inox 316L, completa la oferta en términos de adaptadores, reducciones y componentes para realizar al máximo vuestras aplicaciones "INOX".

Con prestaciones importantes en términos de presión (140 bar) y temperatura (-110°C +300°C), son realizados en una amplia gama base.

Roscas BSPT, BSPP y Métricas.

Principales Ventajas

- Gama completa
- Para todos los fluidos y ambientes corrosivos
- Completamente en Acero Inox 316L
- Compatible con fluidos alimentarios
- Libre de silicona

Aplicaciones

- Industria Agroalimentaria
- Alimentos & Bebidas
- Industria Química, Petroquímica y Farmaceutica
- Medical, Life&Science
- Inyección de tinta, impresión
- Vacío

A série 62000 é feita em aço-inoxidável AISI 316L, e é constituída por itens complementares das séries em aço-inoxidável.

Esta série contém niples, adaptadores, reduções, Ts, L's e outros componentes para realizar aplicações das linhas de aço-inoxidável. Alta performance em pressões de até 140 bar e temperaturas entre -110°C +300°C.

Roscas BSPT, BSPP & Métrica.

Principais vantagens

- Grande range de itens
- Todos os fluidos em ambientes agressivos
- Totalmente fabricada em aço-inoxidável AISI 316L
- Compatível com Alimentos e Bebidas
- Livre de Silicone

Aplicação

- Aplicações Tradicionais
- Alimentos e Bebidas
- Química, Petroquímica, Farmacêutica
- Médica, Life&Sciences
- Impressoras, Jatos de tinta
- Vácuo

SERIE 62000

ADATTATORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L
 STAINLESS STEEL AISI 316L THREADED ADAPTORS
 ADAPTER IN EDELSTAHL AISI 316 L
 ADAPTATEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L
 ACCESORIOS EN ACERO INOX AISI 316 L
 ADAPTADORES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 TECHNISCHE ANGABEN
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Norma di Riferimento

Reference standard
 Entspricht der Norm
 Norme de référence
 Normativa de referencia
 Norma de referência

1907/2006
 REACH

2011/65/CE
 RoHS

NSF/ANSI169
 NSF

PED
 2014/68/UE

SILICON
 FREE

M.O.C.A.
 1935/2004
 CE



Pressioni

Pressures
 Druckbereich
 Pressions
 Presiones
 Pressões

- 0.99 bar (-0.099 MPa)
 140 bar (14 MPa)



Temperature

Temperatures
 Temperatur
 Températures
 Temperaturas
 Temperaturas

- 110 °C
 + 300 °C



Fluidi compatibili

Fluidi per Industria alimentare e chimica
 compatibili con i componenti del raccordo.

Fluids

Fluid for food and chemical industry compatible
 with fitting components.

Geeignete Medien

Medien für die Lebensmittel- und chemische
 Industrie, die beständig mit den Komponenten
 der Verschraubungen sind.

Fluides compatibles

Fluides alimentaires et chimiques compatibles
 avec les matériaux constituant les raccords.

Fluidos compatibles

Fluidos para industria alimentaria y química
 compatibles con los componentes del racor.

Fluidos compatíveis

Fluidos para Indústria alimentícia e química
 compatíveis com os componentes da conexão.



Filettatura

Gas conico maschio conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Gas cilindrico maschio conforme ISO 228 Classe A.
 Gas metrico maschio conforme ISO R/262.
 Gas cilindrico femmina conforme ISO 228.

IT

Threads

Male tapered gas conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Male parallel gas conformity with ISO 228 Class A.
 Male metric gas conformity with ISO R/262.
 Female parallel gas conformity with ISO 228.

GB

Gewindearten

Konischer Gasstecker nach ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Zylindergas mit Außengewinde nach ISO 228 Klasse A.
 Gasmétrisches Außengewinde nach ISO R/262.
 Zylindrisches Innengewinde nach ISO 228.

DE

Filetages

Gaz conique mâle conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Gaz parallèle mâle conforme ISO 228 Class A.
 Gaz métrique mâle conforme ISO R/262.
 Gaz parallèle femelle conforme with ISO 228.

FR

Roscas

Gas cónico macho conforme with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Gas paralelo macho conforme with ISO 228 Class A.
 Gas métrico macho conforme with ISO R/262.
 Gas paralelo hembra conforme with ISO 228.

ES


Roscas

Gas cónico macho conforme with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
 Gas paralelo macho conforme with ISO 228 Class A.
 Gas métrico macho conforme with ISO R/262.
 Gas paralelo fêmea conforme with ISO 228.

PT

62000**NIPLO CONICO**


NIPPLE (TAPER)
DOPPELNIPPEL KONISCH
MAMELON DOUBLE, CONIQUE
MACHÓN CÓNICO
NIPLE COM ROSCA CÔNICA



Code	A	B	L	CH	Pack.
62000 00 44 02 00	1/8	7.5	19.5	11	10
62000 00 44 03 00	1/4	11	27	14	10
62000 00 44 04 00	3/8	11.5	28	17	10
62000 00 44 05 00	1/2	14	33.5	22	10
62000 00 44 07 00	3/4	16.5	40	27	10

62020**NIPLO DI RIDUZIONE CONICO**


REDUCING NIPPLE (TAPER)
DOPPELNIPPEL KONISCH REDUZIERT
MAMELON DOUBLE INÉGAL, CONIQUE
MACHÓN CÓNICO DE REDUCCIÓN
NIPLE DE REDUÇÃO COM ROSCA CÔNICA



Code	A	A1	B	C	L	CH	Pack.
62020 00 44 AT 00	1/8	1/4	7.5	11	23.5	14	10
62020 00 44 3W 00	1/8	3/8	7.5	11.5	24	17	10
62020 00 44 7W 00	1/4	3/8	11	11.5	27.5	17	10
62020 00 44 8W 00	1/4	1/2	11	14	30.5	22	10
62020 00 44 AC 00	3/8	1/2	11.5	14	31	22	10
62020 00 44 AH 00	1/2	3/4	14	16.5	37.5	27	10

62040**RIDUZIONE CONICA**


REDUCER (TAPER)
REDUZIERUNG KONISCH
GROSSISSEUR MÂLE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE
REDUCCIÓN CÓNICA MACHO - HEMBRA
REDUÇÃO COM ROSCA CÔNICA



Code	A	A1	B	L	CH	Pack.
62040 00 44 AT 00	1/8	1/4	7.5	22	17	10
62040 00 44 7W 00	1/4	3/8	11	27	22	10
62040 00 44 8W 00	1/4	1/2	11	30	24	10
62040 00 44 AC 00	3/8	1/2	11.5	30.5	24	10
62040 00 44 AH 00	1/2	3/4	14	35	32	10

62080**RIDUZIONE CONICA**

REDUCER (TAPER)
REDUZIERUNG KONISCH
RÉDUCTION MÂLE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE
REDUCCIÓN CÓNICA
REDUÇÃO COM ROSCA CÔNICA




Code	A	A1	B	L	CH	Pack.
62080 00 44 5W 00	1/4	1/8	11	16	14	10
62080 00 44 9W 00	3/8	1/8	11.5	16.5	17	10
62080 00 44 AA 00	3/8	1/4	11.5	16.5	17	10
62080 00 44 AE 00	1/2	1/4	14	19.5	22	10
62080 00 44 AF 00	1/2	3/8	14	19.5	22	10
62080 00 44 AM 00	3/4	1/2	16.5	23.5	27	10

62300

MANICOTTO

SLEEVE
MUFFE
MANCHON
MANGUITO HEMBRA
LUVÁ




Code	A	L	CH	Pack.
62300 00 44 02 00	1/8	15	14	10
62300 00 44 03 00	1/4	22	17	10
62300 00 44 04 00	3/8	24	22	10
62300 00 44 05 00	1/2	30	27	10
62300 00 44 07 00	3/4	32	32	10

62310

MANICOTTO DI RIDUZIONE

REDUCING SLEEVE
MUFFE REDUZIERT
MANCHON INÉGAL
MANGUITO HEMBRA DE REDUCCIÓN
LUVÁ DE REDUÇÃO




Code	A	A1	L	CH	Pack.
62310 00 44 AT 00	1/8	1/4	19	17	10
62310 00 44 7W 00	1/4	3/8	23	22	10
62310 00 44 AC 00	3/8	1/2	27.5	24	10
62310 00 44 AH 00	1/2	3/4	30	30	10

62315

TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO

MALE PLUG (PARALLEL) WITH HEXAGON EMBEDDED
GEWINDESTOPFEN RUND MIT INNENSECHSKANT ZYLINDRISCH
BOUCHON, CYLINDRIQUE À 6 PANS CREUX
TAPÓN MACHO CILÍNDRICO HEXÁGONO INTERIOR CON TÓRICA (FKM)
TAMPÃO COM ROSCA PARALELA COM SEXTAVADO INTERNO




Code	A	B	L	D	CH	Pack.
62315 00 005	M5	4	6	8	2	10
62315 00 011	M7	5	7.5	9.5	3	10
62315 00 001	1/8	6	8.5	14	5	10
62315 00 002	1/4	8	11	18	6	10
62315 00 003	3/8	9	12.5	20	8	10
62315 00 004	1/2	10	13.5	25	10	10

	min	max
 Temperature	- 15 °C	+ 190 °C

62320

TAPPO MASCHIO CILINDRICO

MALE PLUG (PARALLEL)
GEWINDESTOPFEN MIT SECHSKANT ZYLINDRISCH
BOUCHON, CYLINDRIQUE À 6 PANS MÂLE
TAPÓN MACHO CILÍNDRICO
TAMPÃO COM ROSCA PARALELA



Code	A	B	L	CH	Pack.
62320 00 44 02 00	1/8	6.5	10	14	10
62320 00 44 03 00	1/4	9	13	17	10
62320 00 44 04 00	3/8	9.5	13.5	19	10
62320 00 44 05 00	1/2	10	14.5	24	10
62320 00 44 07 00	3/4	11	16	30	10

62325**TAPPO MASCHIO CONICO DIN 906**


MALE PLUG (TAPER) DIN 906

GEWINDESTOPFEN KONISCH

BOUCHON, CONIQUE À 6 PANS CREUX

TAPÓN MACHO CÓNICO HEXÁGONO INTERIOR

TAMPÃO COM ROSCA CÔNICA



Code	A	B	H	CH	Pack.
62325 00 44 02 00	1/8	7.5	5	5	10
62325 00 44 03 00	1/4	10	7	6	10
62325 00 44 04 00	3/8	11	7	8	10
62325 00 44 05 00	1/2	13	8	10	10

62340**PORTAGOMMA MASCHIO CONICO**

MALE HOSE ADAPTER (TAPER)

EINSCHRAUBTÜLLE FÜR SCHLAUCH KONISCH


DOUILLE ANNELÉE, CONIQUE

ESPIGA MACHO CÔNICA

ESPIGÃO COM ROSCA CÔNICA

New

COMPONENT



Code	A	A1	B	C	L	CH	Pack.
62340 00 44 BS 00	6	1/8	19.5	7.5	32	11	10
62340 00 44 BZ 00	7	1/8	19.5	7.5	32	11	10
62340 00 44 BX 00	7	1/4	19.5	11	35.5	14	10
62340 00 44 BJ 00	8	1/4	19.5	11	35.5	14	10
62340 00 44 CB 00	9	1/4	19.5	11	35.5	14	10
62340 00 44 CC 00	9	3/8	19.5	11.5	36	17	10
62340 00 44 CE 00	10	1/8	19.5	7.5	32	12	10
62340 00 44 CF 00	10	1/4	19.5	11	35.5	14	10
62340 00 44 CG 00	10	3/8	19.5	11.5	36	17	10
62340 00 44 CH 00	10	1/2	19.5	14	39	22	10
62340 00 44 CI 00	12	1/4	19.5	11	35.5	14	10
62340 00 44 CL 00	12	3/8	19.5	11.5	36	17	10
62340 00 44 CM 00	12	1/2	19.5	14	39	22	10
62340 00 44 CN 00	14	3/8	19.5	11.5	36	17	10
62340 00 44 DB 00	14	1/2	19.5	14	39	22	10
62340 00 44 CR 00	16	1/2	19.5	14	39	22	10
62340 00 44 CZ 00	18	1/2	19.5	14	39	22	10
62340 00 44 CX 00	18	3/4	19.5	16.5	43.5	27	10
62340 00 44 CJ 00	20	1/2	19.5	14	39	22	10
62340 00 44 DH 00	20	3/4	19.5	13.5	40	27	10

62355**RACCORDO A L PORTAGOMMA MASCHIO CONICO**

MALE HOSE ADAPTER ELBOW (TAPER)

WINKELSCHLAUCHTÜLLE AUSSENGEW KONISCH.


DOUILLE ANNELÉE COUDÉE, CONIQUE

ESPIGA A L MACHO CÔNICA

ESPIGÃO EM "L" COM ROSCA MACHO CÔNICA



COMPONENT



Code	A	A1	B	C	D	CH	Pack.
62355 00 44 BS 00	6	1/8	7.5	18	13.2	10	10
62355 00 44 BT 00	6	1/4	11	24	13.2	12	10
62355 00 44 BZ 00	7	1/8	7.5	18	13.2	10	10
62355 00 44 BX 00	7	1/4	11	24	13.2	12	10
62355 00 44 CB 00	9	1/4	11	24	13.2	12	10

62360**RACCORDO DI ATTRAVERSAMENTO**


BULKHEAD CONNECTOR

SCHOTTVERSCHRAUBUNG

TRAVERSÉE DE CLOISON

RACOR PASATABIQUES

CONEXÃO PASSA-MURO



Code	A	M	C	D	E	CH1	CH2	Pack.
62360 000 02	1/8	M16x1.5	9	14	4	22	19	10
62360 000 03	1/4	M20x1.5	15	21	4	27	24	10
62360 000 04	3/8	M26x1.5	14	21	5	32	30	10
62360 000 05	1/2	M28x1.5	20	27	6	36	32	10
62360 000 06	3/4	M34x2	22.5	30	6	41	41	10
62360 000 07	1"	M42x4	24.5	34	8	50	46	10

62400**RACCORDO A T FEMMINA**

FEMALE TEE

T-VERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE


TÉ FEMELLE

RACOR A T HEMBRA

CONEXÃO EM "T" COM ROSCAS FÊMEAS



COMPONENT



Code	A	B	C	L1	L2	CH	Pack.
62400 00 44 02 00	1/8	8.5	13	37	18.5	12	10
62400 00 44 03 00	1/4	11	16.5	49	24.5	12	10
62400 00 44 04 00	3/8	12	20.5	54	29	15	10
62400 00 44 05 00	1/2	15	25.5	64	34	20	10

62420**RACCORDO A T MASCHIO CONICO FEMMINA CENTRALE**

CENTRAL FEMALE TAPER MALE T-CONNECTOR

T-VERSCHRAUBUNG KONISCH INNENGEW. MITTIG


TÉ ÉGAL MÂLE CONIQUE, CENTRE FEMELLE

RACOR A T MACHO CÔNICA HEMBRA CENTRAL

CONEXÃO EM "T" MACHO CÔNICA COM ROSCA FÊMEA CENTRAL



COMPONENT



Code	A	B	B1	C	L1	L2	L3	CH	Pack.
62420 00 44 02 00	1/8	7.5	8.5	13	36	18.5	18	12	10
62420 00 44 03 00	1/4	11	11	16.5	46	24.5	23	12	10
62420 00 44 04 00	3/8	11.5	12	20.5	51	29	25.5	15	10
62420 00 44 05 00	1/2	14	15	25.5	59	34	29.5	20	10

62430**RACCORDO A T MASCHIO CONICO FEMMINA LATERALE**

TAPER MALE OFF SET MALE FEMALE TEE

T-VERSCHRAUBUNG KONISCH INNENGEW. SEITLICH


TÉ ÉGAL MÂLE CONIQUE, EN BOUT FEMELLE

RACOR A T MACHO CÔNICA HEMBRA LATERAL

CONEXÃO EM "T" MACHO CÔNICA COM ROSCA FÊMEA LATERAL



COMPONENT



Code	A	B	B1	C	L1	L2	L3	CH	Pack.
62430 00 44 02 00	1/8	7.5	8.5	13	36.5	18	18	12	10
62430 00 44 03 00	1/4	11	11	16.5	47.5	23	23	12	10
62430 00 44 04 00	3/8	11.5	12	20.5	52.5	27.5	25.5	15	10
62430 00 44 05 00	1/2	14	15	25.5	61.5	31.5	29.5	20	10

62440**RACCORDO A T MASCHIO CONICO CENTRALE**

TAPER CENTRE LEG MALE TEE

T-VERSCHRAUBUNG MIT KONISCH INNEN/AUSSENGEWINDE


TÉ À PIQUAGE MÂLE CONIQUE CENTRAL

RACOR A T MACHO CÔNICA CENTRAL

CONEXÃO EM "T" COM ROSCA CENTRAL MACHO CÔNICA



COMPONENT



Code	A	B	B1	C	L1	L2	CH	Pack.
62440 00 44 02 00	1/8	7.5	8.5	13	37	17.5	12	10
62440 00 44 03 00	1/4	11	11	16.5	49	23	12	10
62440 00 44 04 00	3/8	11.5	12	20.5	54	27.5	15	10
62440 00 44 05 00	1/2	14	15	25.2	64	31.5	20	10

62450**RACCORDO A T MASCHIO CONICO LATERALE**

TAPER OFF SET MALE TEE

L-VERSCHRAUBUNG MIT INNEN/AUSSENGEWINDE KONISCH


TÉ À PIQUAGE MÂLE CONIQUE LATÉRAL

RACOR A T MACHO CÔNICA LATERAL

CONEXÃO EM "T" COM ROSCA LATERAL MACHO CÔNICA



COMPONENT



Code	A	B	B1	C	L1	L2	CH	Pack.
62450 00 44 02 00	1/8	7.5	8.5	13	36	18.5	12	10
62450 00 44 03 00	1/4	11	11	16.5	47.5	24.5	12	10
62450 00 44 04 00	3/8	11.5	12	20.5	52.5	29	15	10
62450 00 44 05 00	1/2	14	15	25.2	61.5	34	20	10

62500**RACCORDO A L MASCHIO CONICO**

MALE ELBOW (TAPER)

WINKELVERSCHRAUBUNG AUSSENGEW KONISCH


EQUERRE MÂLE, CONIQUE

RACOR A L MACHO CÔNICA

CONEXÃO EM "L" COM ROSCA MACHO CÔNICA



COMPONENT



Code	A	B	L	CH	Pack.
62500 00 44 02 00	1/8	7.5	18	10	10
62500 00 44 03 00	1/4	11	24	12	10
62500 00 44 04 00	3/8	11.5	27	15	10
62500 00 44 05 00	1/2	14	29.5	20	10

62510**RACCORDO A L FEMMINA**

FEMALE ELBOW

WINKELVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE


EQUERRE FEMELLE

RACOR A L HEMBRA

CONEXÃO EM "L" COM ROSCAS FÊMEAS



COMPONENT



Code	A	C	B	L	CH	Pack.
62510 00 44 02 00	1/8	13	8.5	21	10	10
62510 00 44 03 00	1/4	16.5	11	25.5	12	10
62510 00 44 04 00	3/8	20.5	12	28	15	10
62510 00 44 05 00	1/2	25.5	15	32	20	10

62520**RACCORDO A L MASCHIO CONICO FEMMINA**

MALE TAPER-FEMALE ELBOW

WINKELVERSCHRAUBUNG KONISCH MIT INNEN/AUSSENGEWINDE


EQUERRE MÂLE CONIQUE/ FEMELLE

RACOR A L MACHO CÔNICA-HEMBRA

CONEXÃO EM "L" MACHO CÔNICA-FÊMEA



COMPONENT



Code	A	B	B1	C	L1	L2	CH	Pack.
62520 00 44 02 00	1/8	7.5	8.5	13	18	21	10	10
62520 00 44 03 00	1/4	11	11	16.5	24	25.5	12	10
62520 00 44 04 00	3/8	11.5	12	20.5	27	28	15	10
62520 00 44 05 00	1/2	14	15	25.5	29.5	32	20	10

62540

SILENZIATORE MASCHIO CILINDRICO


MALE SILENCER (PARALLEL)

GEWINDESCHALLDÄMPFER ZYLINDRISCH

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT, CYLINDRIQUE À 6 PANS MÂLE

SILENCIADOR MACHO CILÍNDRICO

SILENCIADOR COM ROSCA MACHO PARALELA



Code	A	F	H	CH	dB*	Pack.
62540 00 001	1/8	8	15	14	73	10
62540 00 002	1/4	8	15	17	74	10
62540 00 003	3/8	10	18	22	86	10
62540 00 004	1/2	12	22	27	80	10

	min	max
 Temperature	- 20 °C	+ 300 °C
 Pressure		10 bar
 Soglia di filtrazione - Filtration threshold - Filterfeinheit Capacité de filtration - Grado de filtración - Limite de filtragem		70 µm
dB*	Livello di rumore in (dB) a 6 bar - Noise level in (dB) at 6 bar Geräuschpegel (dB) bei 6 bar - Niveau sonore (dB) à 6 bar Nivel de ruido en (dB) a 6 bar - Nivel de ruído em (dB) a 6 bar	

62600

RACCORDO A Y 90° MASCHIO CONICO CENTRALE


CENTRAL MALE Y 90° (TAPER)

Y-VERSCHRAUBUNG 90° AUSSEN- KONISCH/INNENGEW.

Y ÉGAL À 90° MALE CONIQUE AU CENTRE

RACOR A Y 90° MACHO CÔNICA CENTRAL

CONEXÕES EM "Y" 90° ROSCA MACHO CÔNICA CENTRAL



Code	A	B	B1	L	CH	Pack.
62600 00 44 03 00	1/4	11	11	37	17	10
62600 00 44 04 00	3/8	11.5	12.5	46	22	10
62600 00 44 05 00	1/2	14	16.5	58	26	10

62610

RACCORDO A Y 90° FEMMINA


FEMALE Y 90°

Y-VERSCHRAUBUNG 90° INNENGEW.

Y ÉGAL FEMELLE

RACOR A Y 90° HEMBRA

CONEXÃO EM "Y" COM ROSCA FÊMEA



Code	A	B	L	CH	Pack.
62610 00 44 03 00	1/4	11	37	17	10
62610 00 44 04 00	3/8	11	46	22	10
62610 00 44 05 00	1/2	14	58	26	10