

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FA-350

TRES SALIDAS



La fuente de alimentación BLAUSONIC **FA-350** proporciona una tensión de salida variable entre 0 y 30 V, con una corriente de hasta 5 A. Incluye control de la corriente máxima de salida para la protección tanto interna como de los circuitos bajo prueba. Esta salida principal dispone de dos visualizadores digitales que permiten lecturas simultáneas de tensión y corriente.

Además de la salida variable, la **FA-350** dispone de 2 salidas fijas (+5 V y +12 V) lo cual permite alinear simultáneamente circuitos analógicos y digitales. Por su robusta construcción, protecciones integradas y aplicaciones multifuncionales, la fuente de alimentación **FA-350** está especialmente indicada su aplicación en laboratorios, talleres de mantenimiento y en centros de enseñanza y en general para todo tipo de aplicaciones en electrónica.

ESPECIFICACIONES

Salida variable	
Tensión	0 a 30 V
Corriente	0 a 5 A
Control de corriente máx.	0 a 5 A
Ruido y zumbido máx.	5 mV rms
Regulación de red	10 mV
Regulación de carga	20 mV
Salidas fijas auxiliares	
Salida 1	5 V 500 mA (1 A pico)
Salida 2	12 V 500 mA (1 A pico)
Instrumentos de medida	
Tensión	Digital
Corriente	Digital
Alimentación	
Tensión de red	230 V 50 Hz
Características mecánicas	
Dimensiones	205 x 115 x 280 mm
Peso	Aprox. 6,5 kg